

DRIVIA 13

coffrets 13 modules par rangée



4 012 13



4 012 13 sans capot



4 012 12 + 4 013 32



4 013 33



4 011 82



4 011 85

Caractéristiques techniques p. 248

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C

Conformes à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11. Conformes à la norme IEC 60670-24.

Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Emb.	Réf.	Coffrets 13 modules par rangée			
		Blanc RAL 9003			
		- rails inclinables 3 positions et extractibles			
		- espace sous rails : 40 mm			
		- entraxe entre rails 125 mm			
		- classe II avec plaques de fond isolantes (p. 247)			
		- IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte)			
		Livrés avec :			
		- bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection			
		- 1 bornier Phase et 1 bornier Neutre IP 2X (sauf réf. 4 012 11)			
		Capacités des borniers sur page technique (p. 248)			
		- obturateurs séparables par module et demi-module			
		- accessoires de pré-fixation sur goulotte GTL (ou sur mur) DRIVIA clip			
		- accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets ou coffret + platines) DRIVIA easy			
		- porte plans adhésif			
		- planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils modulaires			
		- 1 porte-étiquette par rangée			
		Se montent sur goulottes GTL (saillie) (p. 249) dans bac d'encastrement (p. 252) ou sur mur			
		Nbre de rangées	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
1	4 012 11	1	250	250	103,5
1	4 012 12	2	375	250	103,5
1	4 012 13	3	500	250	103,5
1	4 012 14	4	625	250	103,5

Emb.	Réf.	Portes IP 40 - IK 07			
		Conformes à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11			
		Reçoivent les serrures réf. 4 013 91 (p. 247)			
		Charnières non visibles porte fermée			
		Blanches RAL 9003			
1	4 013 31	Pour coffret réf. 4 012 11			
1	4 013 32	Pour coffret réf. 4 012 12			
1	4 013 33	Pour coffret réf. 4 012 13			
1	4 013 34	Pour coffret réf. 4 012 14			
		Transparentes			
1	4 013 41	Pour coffret réf. 4 012 11			
1	4 013 42	Pour coffret réf. 4 012 12			
1	4 013 43	Pour coffret réf. 4 012 13			
1	4 013 44	Pour coffret réf. 4 012 14			

Emb.	Réf.	Répartition par peignes			
		DRIVIA tubes			
		Peignes monophasés HX ³ ET VX ³ pour DRIVIA 18 ou 13 modules			
1	4 050 42	2 rangées : 1 peigne horizontal + 4 peignes verticaux			
1	4 050 43	3 rangées : 1 peigne horizontal + 6 peignes verticaux			
1	4 050 44	4 rangées : 1 peigne horizontal + 8 peignes verticaux			
		Platines pour disjoncteur de branchement et compteur			
		Pour disjoncteur de branchement seul			
		Conformes aux normes NF C 61-910 et NF EN 60670-24			
		Utiliser le fond isolant réf. 4 011 93 pour fixation sur goulotte			
		Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)	(Ep. utile) (mm)
1	4 011 91	225	250	45	42,5
		Pour disjoncteur de branchement et compteur électronique monophasé Linky et CBE			
		Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 960 °C			
		Répond aux spécifications ERDF - CPT- M&S SPE 10015A			
		Permet la fixation des compteurs électroniques CBE et Linky et des disjoncteurs de branchement jusqu'à 60 A			
		Equipée d'un fond isolant			
		Livrée avec cordons de liaison 25 mm ² et avec accessoires de jumelage			
1	4 011 81	225	250	45	40
		Pour disjoncteur de branchement et/ou compteur électronique Linky ou CBE			
		Platine universelle pour disjoncteur de branchement monophasé jusqu'à 60 A et/ou un compteur électronique Linky ou CBE			
		Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 960°C			
		Répond aux spécifications ERDF-CPT-M&S SPE 13006A			
		Equipée d'un fond isolant et de fixations DRIVIA Clip			
		Livrée avec vis de fixation pour disjoncteur de branchement, rail et vis pour fixation compteur et accessoire de jumelage			
1	4 011 82	225	250	45	40
		Pour disjoncteur et compteur électronique triphasé			
		Conforme à la norme HN 62-S-80			
		Répond aux spécifications ERDF - CPT- M&S SPE 13006A			
		Livrée avec cordons de liaison 16 mm ²			
1	4 011 84	550	250	92	50

DRIVIA 18

coffrets 18 modules par rangée



Caractéristiques techniques p. 239

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Établissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11
 Conformes à la norme IEC 60670-24
 Conformes à la norme IEC 62208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-1

Emb.	Réf.	Coffrets 18 modules par rangée			
		Blanc RAL 9003 - rails inclinables 3 positions et extractibles - espace sous rails : 40 mm - entraxe entre rails 125 mm - classe II avec plaques de fond isolantes - IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte) Livrés avec : - bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection - 1 bornier Phase et 1 bornier Neutre IP 2X (sauf réf. 4 012 21) Capacités des borniers sur page technique (p. 239) - obturateurs séparables par module et demi-module - accessoires de pré-fixation sur goulotte GTL (ou sur mur) DRIVIA clip - accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets ou coffret + platines) DRIVIA easy - porte plans adhésif - planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils modulaires - 1 porte-étiquette par rangée Se montent sur goulottes GTL (saillie) (p. 240) dans bac d'encastrement (p. 241) ou sur mur			
		Nbre de rangées	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
1	4 012 21	1	250	355	103,5
1	4 012 22	2	375	355	103,5
1	4 012 23	3	500	355	103,5
1	4 012 24	4	625	355	103,5

		Portes IP 40 - IK 07 Charnières invisibles, pré-montées Reçoivent les serrures réf. 4 013 91			
		Blanches RAL 9003			
1	4 012 31	Pour coffret réf. 4 012 21			
1	4 012 32	Pour coffret réf. 4 012 22			
1	4 012 33	Pour coffret réf. 4 012 23			
1	4 012 34	Pour coffret réf. 4 012 24			
		Transparentes			
1	4 012 41	Pour coffret réf. 4 012 21			
1	4 012 42	Pour coffret réf. 4 012 22			
1	4 012 43	Pour coffret réf. 4 012 23			
1	4 012 44	Pour coffret réf. 4 012 24			

		Répartition par peignes DRIVIA tubes Peignes monophasés HX ³ ET VX ³ pour DRIVIA 18 ou 13 modules			
1	4 050 42	2 rangées : 1 peigne vertical + 4 peignes horizontaux			
1	4 050 43	3 rangées : 1 peigne vertical + 6 peignes horizontaux			
1	4 050 44	4 rangées : 1 peigne vertical + 8 peignes horizontaux			

		Habillage DRIVIA 18 modules pour platine 13 modules Blanc RAL 9003 Permet d'intégrer les platines réf. 4 011 81 et réf. 4 011 91 sous un format 18 modules Equipé d'une porte blanche Peut recevoir la porte transparente réf. 4 012 41 Dimensions (en mm) : 250 x 355 x 103,5 (h x l x ép.)			
1	4 011 89				
		Rehausse pour coffrets DRIVIA 18 modules Blanc RAL 9003 Epaisseur 50 mm Permettent d'augmenter le volume de câblage			
1	4 012 71	Pour coffret 1 rangée			
1	4 012 72	Pour coffret 2 rangées			
1	4 012 73	Pour coffret 3 rangées			
1	4 012 74	Pour coffret 4 rangées			
		Accessoires pour coffrets DRIVIA 18 modules			
		Bornier de terre à connexion automatique 5 + 45 5 x 6 à 25 mm ² + 45 x 1,5 à 4 mm ² (long. 332 mm)			
1	4 050 57				
		Borniers isolés IP 2X 1 x 10 à 35 mm ² + 5 x 6 à 25 mm ² (long. 62 mm)			
10	0 048 15	Neutre (bleu)			
10	0 048 16	Phase (noir)			
		Plaques de fond Permettent d'obtenir une isolation classe II Se montent sur coffrets DRIVIA 18 ou rehausse 18 modules			
1	4 012 51	Pour coffret 1 rangée			
1	4 012 52	Pour coffret 2 rangées			
1	4 012 53	Pour coffret 3 rangées			
1	4 012 54	Pour coffret 4 rangées			
		Serrure à clé N° 850			
1	4 013 91				
		Porte plans Adhésif, se fixe sur les coffrets ou portes DRIVIA 13/18 modules			
10	4 013 89				
		Finition coffret/goulotte GTL DRIVIA 13 et 18 Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte			
1	4 013 94				
		Obturateurs Blanc RAL 9003 Séparables par module et demi-module			
20	0 016 60	5 modules			
10	0 016 62	13 modules			
10	0 016 64	18 modules			

Coffrets DRIVIA

tableaux de choix

DRIVIA 18			
COFFRETS 18 MODULES PAR RANGÉE + PORTES DRIVIA 18			
	Coffrets	Portes blanches	
	1 rangée	4 012 21	4 012 31
	2 rangées	4 012 22	4 012 32
	3 rangées	4 012 23	4 012 33
	4 rangées	4 012 24	4 012 34
+ d'infos : voir p. 238			
HABILLAGE PLATINE - DRIVIA 18			
	Habillage + porte blanche pour platine monophasée pour disjoncteur de branchement et compteur	4 011 89	
+ d'infos : voir p. 238			
REHAUSSES DRIVIA 18			
	Pour coffret 1 rangée	4 012 71	
	Pour coffret 2 rangées	4 012 72	
	Pour coffret 3 rangées	4 012 73	
	Pour coffret 4 rangées	4 012 74	
+ d'infos : voir p. 238			
RÉSEAU MULTIMÉDIA DRIVIA 18			
	Prêt à poser Optimum auto ^{Gigabit}	4 182 24	
	Prêt à poser Optimum manuel	4 182 23	
	Prêt à poser Triple Play ^{Gigabit}	4 182 22	
	Prêt à poser Double Play 8 prises RJ 45	4 182 39	
	Coffret Basique Double Play 4 prises RJ 45	4 182 28	
	Coffret Basique 8 prises RJ 45	4 182 19	
Coffret Basique 4 prises RJ 45	4 182 18		
+ d'infos : voir p. 232-243			

PLATINES		
POUR DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT ET COMPTEUR		
	Platines	
	Pour disjoncteur de branchement seul	4 011 91
	Pour disjoncteur de branchement et compteur électronique monophasé	4 011 81
	Pour disjoncteur de branchement et/ou compteur électronique ou CBE	4 011 82
	Pour disjoncteur de branchement et compteur électronique triphasé Linky	4 011 84
+ d'infos : voir p. 246		

DRIVIA 13			
COFFRETS 13 MODULES PAR RANGÉE + PORTES DRIVIA 13			
	Coffrets	Portes blanches	
	1 rangée	4 012 11	4 013 31
	2 rangées	4 012 12	4 013 32
	3 rangées	4 012 13	4 013 33
	4 rangées	4 012 14	4 013 34
+ d'infos : voir p. 246			
HABILLAGES PLATINE - DRIVIA 13			
	Habillage + porte blanche pour platines monophasées réf. 4 011 81/91	4 011 85	
+ d'infos : voir p. 246			
REHAUSSES DRIVIA 13			
	Pour coffret 1 rangée	4 013 71	
	Pour coffret 2 rangées	4 013 72	
	Pour coffret 3 rangées	4 013 73	
	Pour coffret 4 rangées	4 013 74	
+ d'infos : voir p. 247			
RÉSEAU MULTIMÉDIA DRIVIA 13			
	Prêt à poser Optimum auto ^{Gigabit}	4 132 24	
	Prêt à poser Optimum manuel	4 132 23	
	Prêt à poser Triple Play ^{Gigabit}	4 132 22	
	Prêt à poser Double Play 8 prises RJ 45	4 132 39	
	Coffret Basique Double Play 4 prises RJ 45	4 132 28	
	Coffret Basique 8 prises RJ 45	4 132 19	
Coffret Basique 4 prises RJ 45	4 132 18		
+ d'infos : voir p. 254-255			

GAINES TECHNIQUES LOGEMENT				
GOULOTTES GTL				
			DRIVIA 13	DRIVIA 18
			Complète	Ensemble avec 1 couvercle
0 301 08 (mi-longueur)	-			
Ensemble avec 2 couvercles	0 300 39	0 300 67		
	0 301 09 (mi-longueur)	0 301 11 (mi-longueur)		
Ensemble avec 3 couvercles	-	0 300 68		
	À composer	Corps de goulotte		0 300 32
À composer	1 couvercle	0 300 34	-	
	2 couvercles + 1 cloison	0 300 31	0 301 06	
	3 couvercles + 2 cloisons	-	0 301 07	
+ d'infos : voir p. 240,249				

Plaques de fond et fond isolant DRIVIA 18 p. 238
DRIVIA 13 p. 246-247

Bacs d'encastrement DRIVIA 18 p. 241
DRIVIA 13 p. 252

Caches-tableaux DRIVIA 13 p. 247

Coffrets DRIVIA™

13 et 18 modules

Réseau Multimedia

DRIVIA 13 et 18

Nombre de modules	Coffrets		Portes		Réhausse coffrets	Réhausse coffret + platine	Plaque de fond	Platines + Habillages panneau contrôle Porte blanche ⁽¹⁾	Gaine Technique Logement (GTL)		Bacs d'encastrement	
	13 modules	18 modules	Blanches	Transparentes					PREMIUM Complète	ACCESS A composer	1 travée	2 travées
13  (1 x 13)	4 012 11	-	4 013 31	4 013 41	4 013 71	4 013 81	4 013 51	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 85	1 couvercle 0 300 37 0 301 08 ² 2 couvercles 0 300 39 0 301 09 ²	0 300 32 + 0 300 34 (1 couvercle) 0 300 31 (2 couvercles)	4 012 61 + porte : 4 012 91	-
18  (1 x 18)	-	4 012 21	4 012 31	4 012 41	4 012 71	-	4 012 51	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 89	2 couvercles 0 300 67 0 301 11 ² 3 couvercles 0 300 68	0 301 05 + 0 301 06 (2 couvercles) 0 301 07 (3 couvercles)	4 012 64 + porte : 4 012 94	-
26  (2 x 13)	4 012 12	-	4 013 32	4 013 42	4 013 72	4 013 82	4 013 52	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 85	1 couvercle 0 300 37 0 301 08 ² 2 couvercles 0 300 39 0 301 09 ²	0 300 32 + 0 300 34 (1 couvercle) 0 300 31 (2 couvercles)	4 012 61 + porte : 4 012 91	4 012 67 + porte : 4 012 97
36  (2 x 18)	-	4 012 22	4 012 32	4 012 42	4 012 72	-	4 012 52	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 89	2 couvercles 0 300 67 0 301 11 ² 3 couvercles 0 300 68	0 301 05 + 0 301 06 (2 couvercles) 0 301 07 (3 couvercles)	4 012 64 + porte : 4 012 94	-
39  (3 x 13)	4 012 13	-	4 013 33	4 013 43	4 013 73	4 013 83	4 013 53	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 85	1 couvercle 0 300 37 0 301 08 ² 2 couvercles 0 300 39 0 301 09 ²	0 300 32 + 0 300 34 (1 couvercle) 0 300 31 (2 couvercles)	4 012 62 + porte : 4 012 92	4 012 68 + porte : 4 012 98
52  (4 x 13)	4 012 14	-	4 013 34	4 013 44	4 013 74	4 013 84	4 013 54	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 85	1 couvercle 0 300 37 0 301 08 ² 2 couvercles 0 300 39 0 301 09 ²	0 300 32 + 0 300 34 (1 couvercle) 0 300 31 (2 couvercles)	4 012 63 + porte : 4 012 93	4 012 69 + porte : 4 012 99
54  (3 x 18)	-	4 012 23	4 012 33	4 012 43	4 012 73	-	4 012 53	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 89	2 couvercles 0 300 67 0 301 11 ² 3 couvercles 0 300 68	0 301 05 + 0 301 06 (2 couvercles) 0 301 07 (3 couvercles)	4 012 65 + porte : 4 012 95	-
72  (4 x 18)	-	4 012 24	4 012 34	4 012 44	4 012 74	-	4 012 54	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 89	2 couvercles 0 300 67 0 301 11 ² 3 couvercles 0 300 68	0 301 05 + 0 301 06 (2 couvercles) 0 301 07 (3 couvercles)	4 012 66 + porte : 4 012 96	-

1 : L'habillage pour platine 13 modules existe également avec une porte transparente réf 4 011 88
2 : Mi-longueur

	PRÊTS À POSER	
	13 modules	18 modules
Optimum auto ^{Gigabit} pour application Grade 3	4 132 24	4 182 24
Optimum manuel pour application Grade 3	4 132 23	4 182 23
Triple Play ^{Gigabit} pour application Grades 1 et 2	4 132 22	4 182 22
Double Play pour application Grades 1 et 2	4 132 39	4 182 39
 Livré sans porte	COFFRETS BASIQUES ÉQUIPÉS AVEC BRASSAGE Autres coffrets basiques à équiper sans brassage (p. 255)	
8 connecteurs RJ 45 pour application Grades 1 et 2 Coffrets basiques	4 132 19	4 182 19
4 connecteurs RJ 45 pour application Grades 1 et 2 Coffrets basiques Double Play	4 132 28	4 182 28
Coffrets basiques	4 132 18	4 182 18

LOGICIEL ILLIPRO

Un seul clic pour concevoir et chiffrer vos tableaux résidentiel ou petit tertiaire

À télécharger gratuitement sur legrand.fr > Professionnels > Logiciels métiers

