

ZAC du Plateau 65, rue de Bicêtre 94247 L'Haÿ-Les-Roses cedex - FRANCE

Tél.: +33 1 45 60 40 09 Fax: +33 1 45 60 44 85 www.infraplus.com

Support 22,5x45 mm non adaptable blanc Volet à ressort translucide 5 coloris

VDI 8824x


















UTILISATION

Au poste de travail sur les supports compatibles avec le format de fixation 22,5x45 mm.


Au local technique avec l'utilisation du panneau 19",8 x RJ45 format 22,5 x 45 mm Réf.6680

VDI 8820FE



VDI 8810JL





Infra+ se réserve le droit, sans notification préalable, de modifier les présente caratéristiques en vue d'améliorer les performances de ses produits ou de respecter de nouvelles règlementations.

SPÉCIFICITÉS

Repérage visuel: 7 coloris sur volet translucide.

Permet d'accueillir les connecteurs RJ45 «Slim» de la gamme Infraplus.

Volet anti-poussière à ressort.

Large surface de repérage (20 x 14 mm), compatible avec le Logiciel Easy Etiquette.

Positionnement à l'horizontal du plastron en perche grâce à la pièce de positionnement (réf. VDI 8820FE)

Jumelage des plastrons améliorant la tenue mécanique et l'esthétique grâce à la pièce de jumelage (réf. VDI 8810JL)

CARACTÉRISTIQUES

Matériau ABS / PC

Dimension (L x H x P) 22,5 x 45 x 24 mm

Température (service) $-40 \degree à + 70 \degree$

RÉFÉRENCES

| Référence | Conditionnement | Désignation |
|------------|-----------------|---|
| VDI 88240 | 24 | Support 22,5 x 45 mm volet translucide à ressort non adaptable blanc |
| VDI 88241 | 24 | Support 22,5 x 45 mm volet translucide à ressort non adaptable bleu |
| VDI 88242 | 24 | Support 22,5 x 45 mm volet translucide à ressort non adaptable jaune |
| VDI 88243 | 24 | Support 22,5 x 45 mm volet translucide à ressort non adaptable vert |
| VDI 88244 | 24 | Support 22,5 x 45 mm volet translucide à ressort non adaptable rouge |
| VDI 8820FE | 10 | Kit de positionnement de positionnement à 90 $^{\circ}$ pour plastron VDI 882xx |
| VDI 8810JL | . 10 | Pièce de jumelage |