



C-Start 375 THD

Gamme Casanova Connected 2022

Conforme à la réglementation du C.C.H. Article R111-1 à R111-5
Equipement Minimum requis accompagné de sa zone attenante

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Igles/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 375 Très Haut Débit - Grade 3TV

L'offre C-Start 375 Très Haut Débit de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation, sous réserve d'être associé à sa Zone Attenante.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant».

Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 375 THD des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 375x250mm - 2 rangées.

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 8 prises RJ45.



Désignation

Réf.

C-Start 375 THD G 3TV
4 RJ45 Cat.6A blindés

CST375THD

Composition du coffret CST375THD

Equipements optionnels

- Platine 375x250mm avec coiffe plastique 375x250x108mm RAL 9003
 - Bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
 - 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
 - DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
 - 1 Répartiteur TV R3 ULB
 - Bandeau 1PC non raccordée
 - Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV (0,40m)
- PCST375
Porte en plastique pour coffret 375x250x20mm RAL 9003
 - H80116AXD
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
 - H59250IEC/RJ45
Cordon de terminaison TV Grade 3TV lg=2.5m (7/8)

Zones Attenantes 375



Composition de la ZA375

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 1PC (non raccordée) avec 2 obturateurs 45x45



Composition de la ZA3752PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 2PC (raccordées) avec 1 obturateur 45x45



Composition de la ZA3753PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 3PC (raccordées)