

Dexlan repeteur PoE Autoalimenté pour 100m supplémentaires

REF. 302446

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Ajoutez simplement le répéteur PoE DEXLAN sur une liaison entre un switch et un périphérique PoE pour bénéficier automatiquement d'une extension de 100 metres supplémentaires.

Idéal pour installer une caméra ou une borne WiFi à plus de 100 metres d'un switch PoE et éviter d'avoir à utiliser de la fibre optique bien plus couteuse.

La faible consommation des composants actifs du répeteur PoE DEXLAN lui permet de restituer une puissance largement suffisante pour les périphériques PoE. Selon l'appareil à raccorder et la source

PoE, il est possible d'utiliser jusqu'à 4 répeteurs PoE DEXLAN sur un tronçon Ethernet.

Exemple de :

- 1) Consommation sur PoE+ 802.3at : 3,2W par répeteur
Source PoE+ 30W <---100m---> Répeteur PoE<---100m--->
Borne WiFi AC (26,8W disponibles)
- 2) Consommation sur PoE 802.3af : 2W par répeteur
Source PoE 15W <---100m---> Répeteur PoE<---100m--->
Répeteur PoE<---100m---> Caméra IP (11W disponibles)

spécifications :

- 1 port RJ-45 Gigabit :entrée PoE autoalimenté
- 1 port RJ-45 Gigabit : sortie Injecteur PoE
- Puissance de sortie selon puissance d'entrée
- Dimension : 123 x 32 x 20 mm
- Fixation murale 2 vis



302446

AUTRES CARACTERISTIQUES

Packaging : Boîte Blanche
Garantie : 2ANS

Marque : DEXLAN
Ref. Fabricant : DEX-302446
Gencod : 3548383024468
Pays d'origine : TW
Code Douane : 8543709099
Unité : PCS
Cond. Carton : par 0060

Poids Brut : 0,17 Kg
Poids Net : 0,10 Kg
Volume : 633,60 cm3

AUTRES VUES

Photo non disponible

Photo non disponible

Photo non disponible

Photo non disponible