

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Le CPE510 de TP-LINK est dédié aux réseaux professionnels Wi-Fi externes bon marché.

Avec son application d'administration centralisée, il est le CPE idéal dans les applications de couverture Wi-Fi Point à Point ou Point à Multipoints.

En mode avancé, le dispositif radio conçu pour une diffusion à puissance élevée et une haute sensibilité de réception font reculer les limites de portée traditionnelles des transmissions Wi-Fi, et font du CPE510 un produit idéal pour les utilisations de réseaux Wi-Fi en plein air.

Grâce à son boîtier résistant aux intempéries et sa conception pour des usages professionnels le CPE510 peut fonctionner dans des conditions climatiques diverses et variées : sous le soleil, la pluie, le vent, la neige et à des températures extrêmes (-30°C à 70°C).

Outre sa borne de mise à la terre, le CPE510 dispose d'un autre moyen de se protéger des Décharges Electro-Statiques grâce à son adaptateur PoE connecté via un cordon Ethernet lui-même mis à la terre.

Le CPE510 est livré avec un logiciel d'administration centralisée qui aide les utilisateurs à administrer aisément tous les appareils compatibles dans leur réseau à partir d'un seul ordinateur sur lequel il est installé.

Des fonctions telles la découverte d'appareil, surveillance d'état, mise à jour du logiciel et maintenance du réseau peuvent être gérées en utilisant le logiciel Pharos control.

Spécifications :

!Antenne interne directionnelle MIMO 2x2 bi polarisée 13dBi

!Puissance de transmission ajustable entre 0 et 27dBm/500mw*

!Conception optimisée pour des transmissions longue portée pouvant dépasser 15km**

!Technologie TP-LINK Pharos MAXstream TDMA (Time Division Multiple Access), améliorant les performances de débit, capacité, latence idéale pour les usages Point / Multipoints

!Système d'administration logiciel centralisé : Pharos control

!Modes opératoires : Point d'accès, Client, Répéteur, Routeur point d'accès, Routeur client point d'accès (WISP)

!L'adaptateur PoE passif fourni permet une distance de 60m entre le CPE et sa source d'alimentation afin de le réinitialiser à distance

Photo non disponible

307315

AUTRES CARACTERISTIQUES

Packaging : Boîte Retail
Garantie : 3ANS

Marque : TP LINK
Ref. Fabricant : CPE510
Gencod : 6935364070922
Pays d'origine : CN
Code Douane : 8471800000
Unité : PCS
Cond. Carton : par 0001

Poids Brut : 0,72 Kg
Poids Net : 0,72 Kg
Volume : 3777,84 cm3

AUTRES VUES

Photo non disponible

Photo non disponible

Photo non disponible

Photo non disponible

