

DEXLAN Switch 24 Ports Gigabit PoE+ Budget 280W & 2 ports fibre SFP

REF. 323226

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Le switch DEXLAN DEX-323226 est un commutateur Ethernet Gigabit PoE+ avec port fibre SFP.

Le DEX-323226 dispose de 24 ports RJ45 adaptatifs gigabits et de 2 emplacements fibre optique SFP gigabits. Chaque port RJ45 prend en charge le basculement automatique MDI/MDIX et le transfert à vitesse filaire. Les ports 1 à 24 ont la fonction d'alimentation PoE+

Plus produit :

- Dispositif de réception électrique (PD) conforme à la norme IEEE802.3at IEEE802.3AF ;
- Puissance de sortie à port unique jusqu'à 30 W ;
- Dispositifs de réception d'alimentation PoE standard de détection et d'identification automatiques, alimentation intelligente, aucun risque pour les appareils PoE non standard ou les appareils communs non PoE
- La priorité d'alimentation du port est prise en charge pour assurer une alimentation électrique continue pour les nœuds clés du réseau ;
- Prend en charge le contrôle de flux en duplex intégral IEEE802.3x et le contrôle de flux semi-duplex à contre-pression ;
- Prend en charge la fonction économe en énergie de IEEE802.3az ;
- Les indicateurs du panneau surveillent l'état de fonctionnement et aident à l'analyse des défauts

Spécifications :

- Norme PoE IEEE802.3af/at
- interface Port RJ45 : 24 * 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP 1000 Mbps
- interface fibre : 2 SFP Gigabit combiné avec les 2 ports RJ45 10/100/1000
- fonction spéciale Extension de liaison a 250m (10Mbps)
- Port PoE+ 1 - 24
- Total Budget PoE 250 W
- Consommation : 280 W
- Alimentation RJ45 PoE Mode A 1/2(+), 3/6(-)
- sortie PoE Max 30 W par port
- Indicateur PWR, LNK / ACT, PoE
- Médias réseau
 - 10BASE-T: câble UTP catégorie 3, 4, 5 (=100 m)
 - 100BASE-TX: UTP catégorie 5, câble 5e (=100m)
 - 1000BASE-TX: UTP category 5e cable(=100m)
- Table d'adresses MAC 8K, apprentissage automatique, mises à jour automatiques
- Trame jumbo 9216 octets
- Tampon de paquets 4,1 Mbit
- Taux de transfert de paquets 38.69 Mpps
- Bande passante 52 Gbit/s
- Refroidissement par 2 ventilateurs
- Tension d'entrée AC 100-240V 50 / 60Hz
- Protection contre les surtensions Mode commun ± 6KV, mode différentiel ± 8KV
- MTBF > 50000 heures



323226

AUTRES CARACTERISTIQUES

Packaging : Boîte Blanche
Garantie : AVIE
Manuel en français : Oui

Marque : DEXLAN
Ref. Fabricant : DEX-323226
Gencod : 3548383232269
Pays d'origine : CN
Code Douane : 8517620000
Unité : PCS
Cond. Carton : par 0050

Poids Brut : 1,75 Kg
Poids Net : 1,55 Kg
Volume : 4960,00 cm3

DEXLAN Switch 24 Ports Gigabit PoE+ Budget 280W & 2 ports fibre SFP

REF. 323226

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

AUTRES VUES

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Photo non disponible | Photo non disponible | Photo non disponible | Photo non disponible |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|