

Cordon RJ45 croisé catégorie 6 U/UTP gris - 15 m

REF. 855947

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

CORDON PATCH NON-BLINDE CAT 6 U/UTP croisé cuivre

Ce cordon réseau RJ45 catégorie CAT.6 Classe E, vous permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 250 MHz, et à des débits jusqu'à 1 Gbps (voire jusqu'à 5 Gbps avec des équipements actifs conformes IEEE 802.3bz).

L'expression U/UTP indique qu'il ne dispose pas de blindage protecteur. Ce type de cordon n'est recommandé qu'en l'absence de perturbations extérieures.

Son conducteur est exclusivement composé de cuivre, et sa conductivité est donc optimale, garant de performances les plus élevées. Ce type de cordons est préconisé pour les applications PoE jusqu'à 30 W (PoE+).


La gaine de ce cordon est en PVC, pour un usage intérieur exclusivement.

Ce cordon est conforme avec les normes ANSI/TIA 568 et ISO 11801, et est garanti pendant une durée de 20 ans.

Les paires 1-2 et 3-6 sont croisées (TX et RX), afin d'utiliser ce cordon avec des équipements ne disposant pas des fonctionnalités Auto MDI-X.

Caractéristiques :

- Catégorie : CAT. 6
- Paires croisées : 1-2 et 3-6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Manchon de connecteur à faible encombrement, compatible haute densité
- Marquage de la longueur du cordon aux extrémités
- Conditionnement individuel
- Températures de stockage et d'utilisation : -20° à +60°C
- Garantie : 20 ans



855947

AUTRES CARACTERISTIQUES

Garantie : 20ANS

Marque : GENERIQUE
Ref. Fabricant : ECF-855947
Gencod : 3524898559473
Pays d'origine : CN
Code Douane : 8544421000
Unité : PCS
Cond. Carton : par 0040

Poids Brut : 0,52 Kg
Poids Net : 0,52 Kg
Volume : 1190,48 cm3

AUTRES VUES

Photo non disponible

Photo non disponible

Photo non disponible

Photo non disponible